

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS CERTIFICATIONS

Le gamme **ELYPS**, **TWS** e **LUXOR** sono certificate secondo gli standard CE (EN60598-1, EN61000-6-3, EN61000-6-2).

The **ELYPS**, **TWS** and **LUXOR** ranges are certified according to CE (EN60598-1, EN61000-6-3, EN61000-6-2) standards.

Les gammes **ELYPS**, **TWS** et **LUXOR** sont conformes aux normes CE (EN60598-1, EN61000-6-3, EN61000-6-2).



La gamma **TWS** ha ottenuto la certificazione GOST che ne consente l'utilizzo nella regione CIS secondo gli standard locali.

The **TWS** range also achieved GOST certification and can be used in the CIS region according to local standards.

La gamme **TWS** a également obtenu la certification GOST et peut être utilisée dans la région de la CIS conformément aux normes locales.



Il prodotto **TWS HD**, utilizzabile con le colonne luminose della serie **TWS**, è stato certificato dal TÜV SÜD secondo gli standard del grado di protezione IP69K.

TWS HD (to be used in conjunction with the **TWS** range) has been certified according to IP69K protection grade standards by TÜV SÜD.

TWS HD peut être utilisé avec la gamme **TWS** et il a été certifié conformément aux normes de protection IP69K par TÜV SÜD.



TWS ed **ELYPS** hanno ottenuto la certificazione UL per Stati Uniti e Canada con grado di protezione TYPE 4X, il più alto nella sua categoria.



TWS and **ELYPS** have achieved UL certification for US and Canada with protection grade TYPE 4X, the highest in its category.

TWS et **ELYPS** ont obtenu la certification UL pour les Etats-Unis et le Canada, degré de protection TYPE 4X, le plus élevé de sa catégorie.

MODEL	ELECTRICAL RATING	MAXIMUM AMBIENT TEMPERATURE ALLOWED
TWS BC	Max 240V ACDC	60° C
TWS STEADY	12V ACDC	59° C
	24V ACDC	60° C
	48V ACDC	57° C
	110, 240V ACDC	60° C
	TWS FLASHING	12/48V DC
TWS X	24/48V AC	60° C
	110, 240V AC	54° C
	TWS LED	24V ACDC
TWS S	110, 240V AC	43° C
	TWS LED	24V ACDC
TWS S	110, 240V AC	60° C
	TWS S	12/24V ACDC
TWS RGA	12/24V ACDC	60° C
TWS PZO	12/48V ACDC	60° C
	110/240V AC	56° C
	TWS MDA	12/24V ACDC
TWS MDA	48V AC	55° C
	110, 240V AC	50° C
	TWS A+	12/24V ACDC
TWS A+	110/240V AC	60° C
	miniTWS	24V ACDC
miniTWS BC	Max 240V ACDC	50° C
miniTWS A	24V ACDC	50° C
babyTWS	24V ACDC	50° C
babyTWS BC	Max 24V ACDC	50° C
babyTWS A	24V ACDC	50° C