


MUNFLEX®-DS-I2Y11Y



MUNFLEX® MUNFLEX®-DS-I2Y11Y

Energiekettenleitung für extremen Einsatz

Technische Daten

Leiter

Litze Kupferfeinstdraht, blank
nach VDE 0295 Klasse 6 / IEC 228 Cl. 6
(kleiner 0,5mm² in Anlehnung)

Isolation

hochviskoses teilkristallines thermoplastisches
Polyester auf Basis von modifiziertem
Polybutylenterephthalat (PBT)

Aderkennzeichnung

bis 0,34mm² farbig codiert nach DIN 47100
ab 0,50mm² schwarze Adern mit weißen Ziffern,
Schutzleiter grün-gelb

Verseilung

Adern konzentrisch in Lagen

Bandierung

Polyestervliesband

Außenmantel

Polyurethan 11YMI in Anlehnung an
VDE 0282 Teil 10, adhäsionsarm
Farbe standardmäßig grau RAL 7001

Normen

nach bzw. in Anlehnung an VDE 0282, 0293,
0295, 0472, 0473, 0482, 0812

Temperaturbereich

bewegt -30°C bis +90°C
kurzzeitig bis +120°C am Leiter
ruhend bis -50°C

Biegeradius

7,5 x D (Kabeldurchmesser)

Leiterwiderstand

siehe „Technische Informationen“

Isolationswiderstand

> 100 MOhm x km

Prüfspannung

3.000 Volt

Nennspannung

U₀/U 300/500 Volt

Strahlenbeständigkeit

mittlerer Strahlungsbereich

Das Produkt ist conform zur 73/23/EWG-
Richtlinie („Niederspannungsrichtlinie“) CE

Anwendungen

Schleppkettenleitungen für höchste Ansprüche. Die Werkstoffkombination PBT/TPU erschließt ein großes Temperaturspektrum und ist wegen der Halogenfreiheit ökologisch unbedenklich.

Die Schleppkettenleitungen können in kleinen Biegeradien geführt werden, so dass sie auch an den modernsten Fertigungsautomaten im Innen- und Außenbereich einsetzbar sind. Sie erfüllen höchste Standzeiten, auch bei langen Verfahrenswegen.

Eigenschaften

Die Werkstoffe sind halogenfrei, wobei der Außenmantel zusätzlich flammwidrig gemäß VDE 0482 T. 265-2-1 (IEC 332.1) ist. Durch Verwendung der Aderisolation PBT wird eine möglichst kleine Bauart erreicht und Biegeradien von 7,5 x Leitungsdurchmesser ermöglicht. Der TPU-Außenmantel ist aufgrund seiner mechanischen und chemischen Eigenschaften, wie z.B. Hochverschleißfestigkeit, Flexibilität und Knickfestigkeit auch bei tiefen Temperaturen, beständig gegen mineralische Öle und Fette, und hydrolyse-, mikroben-, und migrationsbeständig. D.h. die Leitung ist für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen geeignet.

Die Leitungen können unter bestimmten Voraussetzungen im Freien Verwendung finden, wenn ein UV-Schutz eingearbeitet ist, die Materialgrenzwerte nicht überschritten und die Leitungen in geschützter Verlegung installiert werden.

Sonderausführungen mit speziellen Leiteraufbauten, Aderkennzeichnungen, Mantelfarben, für spezielle Resistenzen und erweiterte Temperaturbereiche sind auf Anfrage lieferbar.

Artikelnummer	Aderzahl x Leiterquerschnitt in mm ²	Außendurchmesser in mm, ca.	Gewicht in kg/km	Kupferzahl in kg/km	Preis in €/km
Kupferlitze blank, 0,10 mm, Außenmantel TPU adh.-arm, flammwidrig (B) grau RAL 7001					
MUNFLEX® -DS-12Y11Y					
1.58.130.004.415.691	4 x 0,15	3,6	17,0	5,8	423,00
1.58.130.005.415.691	5 x 0,15	3,9	20,0	7,2	520,00
1.58.130.006.415.691	6 x 0,15	4,1	23,0	8,6	560,00
1.58.130.008.415.691	8 x 0,15	4,9	31,0	11,5	715,00
1.58.130.010.415.691	10 x 0,15	5,8	42,0	14,4	891,00
1.58.130.012.415.691	12 x 0,15	5,6	42,0	17,3	968,00

0,15

Leiterwiderstand:
max. **138** Ohm/km

Kupferlitze blank, 0,15 mm, Außenmantel TPU adh.-arm, flammwidrig (B) grau RAL 7001					
MUNFLEX® -DS-12Y11Y					
1.58.226.002.415.691	2 x 0,25	3,6	15,0	4,8	348,00
1.58.226.003.415.691	3 x 0,25	3,8	18,0	7,2	411,00
1.58.226.004.415.691	4 x 0,25	4,1	23,0	9,6	477,00
1.58.226.005.415.691	5 x 0,25	4,4	27,0	12,0	567,00
1.58.226.006.415.691	6 x 0,25	4,7	31,0	14,4	633,00
1.58.226.008.415.691	8 x 0,25	5,9	46,0	19,2	867,00
1.58.226.010.415.691	10 x 0,25	6,2	53,0	24,0	1.001,00
1.58.226.012.415.691	12 x 0,25	6,6	62,0	28,8	1.161,00
1.58.226.018.415.691	18 x 0,25	7,7	89,0	43,2	1.644,00
1.58.226.025.415.691	25 x 0,25	9,0	119,0	60,0	2.159,00

0,25

Leiterwiderstand:
max. **77,8** Ohm/km

Kupferlitze blank, 0,15 mm, Außenmantel TPU adh.-arm, flammwidrig (B) grau RAL 7001					
MUNFLEX® -DS-12Y11Y					
1.58.272.002.415.691	2 x 0,34	3,8	17,0	6,5	379,00
1.58.272.003.415.691	3 x 0,34	4,0	22,0	9,8	456,00
1.58.272.004.415.691	4 x 0,34	4,3	27,0	13,0	533,00
1.58.272.005.415.691	5 x 0,34	4,9	35,0	16,3	671,00
1.58.272.006.415.691	6 x 0,34	5,4	43,0	19,6	796,00
1.58.272.008.415.691	8 x 0,34	6,2	55,0	26,1	978,00
1.58.272.010.415.691	10 x 0,34	6,6	65,0	32,6	1.162,00
1.58.272.012.415.691	12 x 0,34	7,0	75,0	39,1	1.350,00
1.58.272.018.415.691	18 x 0,34	8,2	109,0	58,7	1.884,00
1.58.272.025.415.691	25 x 0,34	9,6	146,0	81,5	2.484,00

0,34

Leiterwiderstand:
max. **56,8** Ohm/km

Kupferlitze blank, Leiterkl. 6 / 0,15 mm, Außenmantel TPU adh.-arm, flammw. (B) grau RAL 7001					
MUNFLEX® -DS-12Y11Y					
1.58.368.003.41.1.691	3 x 0,5	4,6	30,0	14,4	543,00
1.58.368.004.41.1.691	4 x 0,5	5	38,0	19,2	639,00
1.58.368.005.41.1.691	5 x 0,5	5,6	48,0	24,0	798,00
1.58.368.007.41.1.691	7 x 0,5	6,6	65,0	33,6	1.017,00
1.58.368.012.41.1.691	12 x 0,5	8	104,0	57,6	1.596,00

0,5

Leiterwiderstand:
max. **39** Ohm/km

weitere Aderzahlen auf Anfrage
Cu-Basis: € 150,-/100 kg

Artikelnummer	Aderzahl x Leiterquer- schnitt in mm ²	Außendurchmesser in mm, ca.	Gewicht in kg/km	Kupferzahl in kg/km	Preis in €/km
MUNFLEX®-DS-I2Y11Y Kupferlitze blank, Leiterkl. 6 / 0,15 mm, Außenmantel TPU adh.-arm, flammw. (B) grau RAL 7001					
1.58.428.002.41.2.691	2 x 0,75	5,0	33,0	14,4	558,00
1.58.428.003.41.1.691	3 x 0,75	5,3	43,0	21,6	677,00
1.58.428.004.41.1.691	4 x 0,75	5,7	53,0	28,8	798,00
1.58.428.005.41.1.691	5 x 0,75	6,2	65,0	36,0	930,00
1.58.428.007.41.1.691	7 x 0,75	7,3	88,0	50,4	1.225,00
1.58.428.012.41.1.691	12 x 0,75	8,6	138,0	86,4	1.845,00

0,75

Leiterwiderstand:
max. 26 Ohm/km

Artikelnummer	Aderzahl x Leiterquer- schnitt in mm ²	Außendurchmesser in mm, ca.	Gewicht in kg/km	Kupferzahl in kg/km	Preis in €/km
MUNFLEX®-DS-I2Y11Y Kupferlitze blank, Leiterkl. 6 / 0,15 mm, Außenmantel TPU adh.-arm, flammw. (B) grau RAL 7001					
1.58.464.002.41.2.691	2 x 1,0	5,4	39,0	19,2	625,00
1.58.464.003.41.1.691	3 x 1,0	5,7	52,0	28,8	761,00
1.58.464.004.41.1.691	4 x 1,0	6,1	65,0	38,4	904,00
1.58.464.005.41.1.691	5 x 1,0	6,8	80,0	48,0	1.072,00
1.58.464.007.41.1.691	7 x 1,0	7,9	109,0	67,2	1.404,00
1.58.464.008.41.1.691	8 x 1,0	8,6	128,0	76,8	1.627,00
1.58.464.012.41.1.691	12 x 1,0	9,7	178,0	115,2	2.222,00
1.58.464.018.41.1.691	18 x 1,0	11,3	256,0	172,8	3.054,00
1.58.464.025.41.1.691	25 x 1,0	13,3	349,0	240,0	4.082,00
1.58.464.036.41.1.691	36 x 1,0	15,3	495,0	345,6	5.692,00

1,0

Leiterwiderstand:
max. 19,5 Ohm/km

Artikelnummer	Aderzahl x Leiterquer- schnitt in mm ²	Außendurchmesser in mm, ca.	Gewicht in kg/km	Kupferzahl in kg/km	Preis in €/km
MUNFLEX®-DS-I2Y11Y Kupferlitze blank, Leiterkl. 6 / 0,15 mm, Außenmantel TPU adh.-arm, flammw. (B) grau RAL 7001					
1.58.516.002.41.2.691	2 x 1,5	6,0	51,0	28,8	747,00
1.58.516.003.41.1.691	3 x 1,5	6,3	69,0	43,2	926,00
1.58.516.004.41.1.691	4 x 1,5	6,9	88,0	57,6	1.120,00
1.58.516.005.41.1.691	5 x 1,5	7,5	107,0	72,0	1.342,00
1.58.516.007.41.1.691	7 x 1,5	9,3	156,0	100,8	1.898,00
1.58.516.012.41.1.691	12 x 1,5	10,9	242,0	172,8	2.814,00
1.58.516.018.41.1.691	18 x 1,5	12,8	353,0	259,2	3.940,00
1.58.516.025.41.1.691	25 x 1,5	15,1	480,0	360,0	5.277,00
1.58.516.036.41.1.691	36 x 1,5	17,4	684,0	518,4	7.391,00
1.58.516.040.41.1.691	40 x 1,5	19,3	788,0	576,0	8.655,00

1,5

Leiterwiderstand:
max. 13,3 Ohm/km

Artikelnummer	Aderzahl x Leiterquer- schnitt in mm ²	Außendurchmesser in mm, ca.	Gewicht in kg/km	Kupferzahl in kg/km	Preis in €/km
MUNFLEX®-DS-I2Y11Y Kupferlitze blank, Leiterkl. 6 / 0,15 mm, Außenmantel TPU adh.-arm, flammw. (B) grau RAL 7001					
1.58.580.003.41.1.691	3 x 2,5	8,0	113,0	72,0	1.455,00
1.58.580.004.41.1.691	4 x 2,5	8,7	143,0	96,0	1.769,00
1.58.580.005.41.1.691	5 x 2,5	9,5	176,0	120,0	2.102,00
1.58.580.007.41.1.691	7 x 2,5	11,4	245,0	168,0	2.803,00
1.58.580.012.41.1.691	12 x 2,5	13,4	384,0	288,0	4.260,00

2,5

Leiterwiderstand:
max. 7,98 Ohm/km

weitere Aderzahlen auf Anfrage
Cu-Basis: € 150,-/100 kg

Artikelnummer	Aderzahl x Leiterquerschnitt in mm ²	Außendurchmesser in mm, ca.	Gewicht in kg/km	Kupferzahl in kg/km	Preis in €/km
---------------	---	-----------------------------	------------------	---------------------	---------------

Kupferlitze blank, Leiterkl. 6 / 0,15 mm, Außenmantel TPU adh.-arm, flammw. (B) grau RAL 7001 **MUNFLEX® -DS-12Y11Y**

1.58.620.004.41.1.691	4 x 4,0	10,6	229,0	153,6	2.716,00
-----------------------	---------	------	-------	-------	----------

4,0

Leiterwiderstand:
max. **4,95** Ohm/km

Kupferlitze blank, Leiterkl. 6 / 0,20 mm, Außenmantel TPU adh.-arm, flammw. (B) grau RAL 7001 **MUNFLEX® -DS-12Y11Y**

1.58.674.007.41.1.691	7 x 6,0	17,3	592,0	403,2	6.074,00
-----------------------	---------	------	-------	-------	----------

6,0

Leiterwiderstand:
max. **3,3** Ohm/km

weitere Aderzahlen auf Anfrage
Cu-Basis: € 150,-/100 kg