

## K17. Reduktion 6kt. M- auf M-Gewinde

K17. Reduction hexagonal M- to M-thread



**Polyamid-GFK, Farbe: RAL 7035 (hellgrau)**  
**mit M-Außen-/Innengewinde nach EN 60 423**  
**Schutzart IP 54**  
**Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C**  
**Art.-Gruppe: K17.**

*Polyamide-GFK, colour: RAL 7035 (light grey)*  
*metric thread EN 60 423*  
*Type of protection IP 54*  
*Temperature range: -40 °C up to +100 °C*  
*Art.-group: K17.*

Abb. 1  
Fig. 1




Abb. 2  
Fig. 2

Nenngröße Rated size		Artikel-Nummer Art.-No.		Schlüsselweite Spanner width		
A <sub>1</sub> außen A <sub>1</sub> outside	D mm	A <sub>2</sub> innen A <sub>2</sub> inside	ohne O-Ring without O-ring	C mm	SW x E mm	
M20x1,5	8	M12x1,5	RED 220/212	4	24x26,5	50
		M16x1,5	RED 220/216			
M25x1,5	8	M12x1,5	RED 225/212	6	29x32	50
		M16x1,5	RED 225/216			
		M20x1,5	RED 225/220			
M32x1,5	10	M12x1,5	RED 232/212	6	36x40	50
		M16x1,5	RED 232/216			
		M20x1,5	RED 232/220			
		M25x1,5	RED 232/225			
M40x1,5	10	M16x1,5	RED 240/216	6	46x50,5	25
		M20x1,5	RED 240/220			
		M25x1,5	RED 240/225			
		M32x1,5	RED 240/232			
M50x1,5	12	M20x1,5	RED 250/220	6	55x60,5	10
		M25x1,5	RED 250/225			
		M32x1,5	RED 250/232			
		M40x1,5	RED 250/240			
M63x1,5	12	M25x1,5	RED 263/225	6	68x75	10
		M32x1,5	RED 263/232			
		M40x1,5	RED 263/240			
		M50x1,5	RED 263/250			