

K99.3. DAE Druckausgleichseinsatz

K99.3. DAE Pressure Balance Plug In



Polyamid 6
Schutzart IP 66 und IP 69K
Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C
Art.-Gruppe: K99.

Polyamid 6
Type of protection IP 66 and IP 69K
Temperature range: -30 °C up to +100 °C
Art.-group: K99.

Abb. 1
Fig. 1




Abb. 2
Fig. 2

Artikel-Nummer Art.-No.	D ₁ Ø/mm	D ₂ Ø/mm	H mm	
DAE-E12	14	12	25	50

Passend zu allen UNI® Dicht Kabelverschraubungen mit einem Klemmbereich von 12mm

Suitable for all UNI® Dicht Cable Glands with clamping area of 12mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	Bestellschlüssel Art.-No. supplement
Ms, vernickelt Brass, nickel plated	-	d d
VA 1.4305 AISI 303	blank blanc	st st
PA 6-3 PA 6-3	grau grey	u u
PVDF PVDF	transparent transparent	y - y -
	blau blue	y a
	schwarz black	y n y n

i Der o. a. Druckausgleichseinsatz ist kombinierbar mit den UNI Dicht und blueglobe Kabelverschraubungen.
Achtung: Der Druckausgleichseinsatz (Abb. 1) muss zusätzlich bestellt werden und ist nicht Bestandteil der Kabelverschraubungen Abb. 3 + 4.
 DAE pressure balance plug in can be combined with UNI Dicht and blueglobe cable glands.
 Attention: the plug in must be ordered separately and is not part of cable glands shown in figure 3 + 4.



Abb. 3
Fig. 3

Anschluss- gewinde/-länge Connection thread/length	Dichtbereich Sealing range		Artikel-Nr. Art.-No.	FC*	Schlüsselweite Spanner width	
	D mm	max./min. ø mm	Art.-No.	CC*	mm	
A			Ausführung bitte ergänzen please supplement execution			
			Ms/Brass = d			
			VA 1.4305 = st			
			PA 6-3 = u			
			PVDF = y - = transp./transp.			
			PVDF = y a = blau/blue			
			PVDF = y n = schwarz/black			
M20x1,5	6,5	13,0 – 9,0	22052	13	rt	22x24,4 50
M25x1,5	7,5	13,0 – 9,0	22553	13	rt	28x31,2/24x26,7 50
M32x1,5	8,0	13,0 – 9,0	23254	13	rt	35x38,5/30x33,5 25

* Farbcode nur bei TPE
 * Colour code only TPE sealing inserts

Passend zu allen blueglobe® Kabelverschraubungen mit einem Klemmbereich von 12mm

Suitable for all blueglobe® Cable Glands with clamping area of 12mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	Bestellschlüssel Art.-No. supplement
Ms, vernickelt Brass, nickel plated	-	ms ms
VA 1.4305 AISI 303	blank blanc	VA VA
PA 6-6 PA 6-6	grau grey	PA PA



Abb. 4
Fig. 4

Anschluss- gewinde/-länge Connection thread/length	Dichtbereich Sealing range		Artikel-Nr. Art.-No.	Schlüsselweite Spanner width		
	D mm	max./min. ø mm	Art.-No.	C mm	SW x E mm	
A			Ausführung bitte ergänzen please supplement execution			
			Ms/Brass = ms			
			VA 1.4305 = VA			
			PA 6-6 = PA			
M20x1,5	6,5	14,0 – 9,0	bg220	29	24x26,5	50
M25x15	7,5	20,0 – 11,0	bg225	29	30x33	50